

HONER INDUSTRIETECHNIK

Mühlstrasse 20 74626 Bretzfeld Scheppach

Technische Information

Doppelseitiges Klebeband Nr. HDG 6230 Doppelseitiges Klebeband mit Gewebeträger

Beschreibung:

Das "H-tape" Klebeband Nr. HDG 6230 ist ein doppelseitiges Klebeband mit Zellwollgewebeträger und modifizierten Acrylatkleber.

Anwendungen:

Das "H-tape" doppels. Klebeband Nr. HDG 6230 wird vorwiegend zum verlegen von Teppichboden, besonders bei Messen eingesetzt. Es eignet sich auch als Montagehilfe, Endlosmachen von Bahnenware mit unebenen Oberflächen sowie beim Siebdruck, Klischeemontage und bei der Luftfahrt.

Technische Daten:

Träger : Zellwollgewebe

Abdeckung : gelb/braunes Silikonpapier

Gesamtdicke : 0,31 mm
Klebstoffbasis : mod. Acrylat

Klebkraft : 15 N / 25 mm
Reißkraft : 130 N / 25 mm

Reißdehnung : 10 %

Temperaturbereich : -40° C bis + 80° C /1h

UV – Beständigkeit : gut
Witterungsbest. : begrenzt
Farbe : natur

Farbe : natur Kern : 76 mm

Lagerbedingungen:

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima (50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20° C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

Hinweis:

Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.