

Technische Information

Doppelseitiges Klebeband Nr. HDK 5425 **Doppelseitiges Klebeband mit PVC-Folienträger**

Beschreibung:

Das „H-tape“ **doppelseitige Klebeband Nr. HDK 5425** ist eine doppelseitig klebende PVC-Folie, mit einem Licht- und alterungsbeständigen Kleber mit hoher Klebkraft. Trotz des reißfesten Folienträgers gut handreißbar.

Anwendungen:

Das „H-tape“ **doppelseitige Klebeband Nr. HDK 5425** ist zum fixieren von Dekorleisten in der Möbelindustrie, verkleben und montieren von Einbauteilen. Selbstklebendes Ausrüsten von Kabelkanälen, universelle Permanentverklebung auch auf rauen Untergründen.

Technische Daten:

| | | |
|-------------------------|---|----------------------|
| Träger | : | Hart-PVC-Folie |
| Abdeckung | : | Silikonpapier |
| Trägerdicke | : | 0,04 mm |
| Gesamtdicke | : | 0,27 mm |
| Klebstoffbasis | : | Acrylat, modifiziert |
| Klebkraft | : | 38 N / 25 mm |
| Haftvermögen | : | > 100 h / 23°C |
| Reißkraft | : | 120 N / 25 mm |
| Reißdehnung | : | 40 % |
| Temperaturbereich | : | - 40° C bis + 80°C |
| UV - Beständigkeit | : | gut |
| Witterungsbeständigkeit | : | gut |
| Frabe | : | creme-weiss |
| Kern | : | 76 mm |

Lagerbedingungen:

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima (50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20° C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

Hinweis:

Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.