

Technische Information

Doppelseitiges Klebeband Nr. HDK 7507 **Doppelseitiges Klebeband mit Polyesterträger**

Beschreibung:

Das „H-tape“ **Klebeband Nr. HDK 7507** ist ein doppelseitig beschichtetes Polyesterklebeband mit einem permanent / wiederablösbaren Klebersystem, welches speziell für die Verpackungs- und Transportindustrie entwickelt wurde.

Anwendungen:

Das „H-tape“ **doppels. Klebeband Nr. HDK 7507** wird vor allem als Transportsicherung beim Verkleben auf Schäumen in der Möbel- und Geräteindustrie, beim Verkleben von Kork und Schaumstoffpolstern als Schutz und Sicherheit in der Automobilindustrie bei Lagerung und Transport verwendet.

Technische Daten:

Träger	:	Polyester	
Abdeckung	:	weißes Silikonpapier	
Trägerdicke	:	0,012 mm	
Gesamtdicke	:	0,070 mm	
Klebstoffbasis	:	1. Kunstharz (permanent)	2. Acrylat (ablösbar)
Schälfestigkeit (auf Edelstahl)	:	1.050 N / m	140 N / m
Scherfestigkeit (FINAT 8)	:	40 ks	50 ks
Temperaturbereich	:	- 40° C bis + 70° C	
Verarbeitungstemperatur	:	min. + 10° C	

Lagerbedingungen:

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima (50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20° C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

Hinweis:

Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.