

## Technische Information

### Doppelseitiges Klebeband Nr. HDP 3115 Doppelseitiges Klebeband mit Papiervliesträger

#### Beschreibung:

Das „H-tape“ **Klebeband Nr. HDP 3115** ist ein doppelseitiges Klebeband mit modifiziertem Dispersionsacrylatkleber und Vliesträger. Das sehr gute Klebeverhalten auf den meisten Untergründen zeichnet **HDP 3115** aus. Speziell durch den höheren Klebeauftrag ist das Band bei rauen Oberflächen einzusetzen.

#### Anwendungen:

Das „H-tape“ **doppels. Klebeband Nr. HDP 3115** wird vorwiegend bei der Ausrüstung von Polyester- Polyether-, PVC- und PE-Schäumen verwendet. Aber auch beim Spleißen von Papier, Pappe, beim Folien kaschieren von Filz, Gewebe etc. Es dient auch als Bedienungshilfe in der Leder- und Textilindustrie.

#### Technische Daten:

|  |   |   |
|--|---|---|
| Kleber                                     | : | mod. Acrylatdispersion                        |
| Abdeckung                                  | : | braunes Silikonpapier                         |
| Träger                                     | : | Papiervlies                                   |
| Stärke                                     | : | 150 µm  |
| Temperaturbeständigkeit                    | : | - 40° C bis + 100°C, kurzfristig bis 120°C    |
| Verarbeitungstemperatur                    | : | > + 15 °C                                     |
| Schälfestigkeit auf Edelstahl<br>(FINAT 1) | : | 20 min: 22 N / 25 mm<br>24 Std.: 30 N / 25 mm |
| Scherfestigkeit<br>(FINAT 8)               | : | 23°C: ca. 150 Std.<br>70°C: ca. 20 min.       |

#### Lagerbedingungen:

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima ( 50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20° C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

#### Hinweis:

Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.