

## Technische Information

### „H-tape“ doppelseitiges Klebeband Nr. HDP 3117

#### Beschreibung:

Das „H-tape“ doppelseitige Vliesklebeband Nr. HDP 3117 ist ein doppelseitig klebendes Band mit Vliesträger und modifiziertem Acrylatkleber.

#### Anwendungsbereich:

Das „H-tape“ doppelseitige Vliesklebeband Nr. HDP 3117 bietet durch seine sehr gute UV- und Alterungsbeständigkeit in Verbindung mit hohen Klebkraftwerten ein breites Anwendungsspektrum. Das „H-tape“ doppelseitige Klebeband Nr. HDP 3117 ist besonders bei schwierig zu verklebenden Materialien wie PP und PE geeignet.

#### Technische Daten:

Träger	:	Vlies
Kleber	:	mod. Acrylat
Gesamtdicke	:	0,16 mm
Temperaturbereich	:	-40 °C bis +175 °C
Klebkraft nach FINAT TM1	:	14 N/25 mm
Scherfestigkeit nach FINAT TM8 auf rostfreiem Stahl (Std.)	:	> 24
UV-Beständigkeit	:	sehr gut
Witterungsbeständigkeit	:	sehr gut
Kern	:	76 mm

#### Lagerbedingungen:

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima ( 50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20° C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

#### Hinweis:

Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.