

## Technische Information

### „H-tape“

### Doppelseitiges Klebeband Nr. HDS 2810

### Doppelseitiges Klebeband mit aggressivem Kautschukkleber

#### Beschreibung:

Das „H-tape“ **Klebeband Nr. HDS 2810** ist ein doppelseitiges klebendes Montageklebeband mit aggressivem Kautschukkleber. Es zeichnet sich durch eine sehr hohe Adhäsion und Kohäsion aus. Der Träger ist ein geschlossenzelliger, strahlenvernetzter Polyethylenschaum. Das Klebeband **HDS 2810** wird überall dort eingesetzt, wo Oberflächenunebenheiten ausgeglichen werden müssen.

#### Anwendungen:

Das „H-tape“ **Klebeband Nr. HDS 2810** für den speziellen Einsatz als Formstanzteile zur Verklebung von Displays oder ähnlichen Einsatzzwecken. Bevorzugt wird **HDS 2810** im Innenbereich verwendet.

#### Technische Daten:

Träger	:	PE-Schaum, schwarz (ca. 100 kg / m)
Kleber	:	Synthese-Kautschuk
Stärke von Träger und Kleber	:	ca. 0,9 mm
Abdeckung	:	braunes Silikonpapier
Klebkraft (FINAT 1) (N / 25 mm)	:	30 min : >20 (Schaumspaltung)
Scherfestigkeit (FINAT 8) (10 N / 625 mm)	:	> 1000 Std.
Verarbeitungstemperatur	:	> +10°C
Temperaturbeständigkeit	:	-40°C bis +60°C

#### Lagerbedingungen:

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima ( 50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20° C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

#### Hinweis:

Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.