

## Technische Information

### „H-tape“

### Doppelseitiges Klebeband Nr. HDS 5445 Doppelseitiges Klebeband mit PVC-Schaum

#### Beschreibung:

Das „H-tape“ Nr. 5445 ist ein hochverdichteter PVC-Schaum, geschlossenzellig vernetzt. Beidseitig mit einem aggressiven druckempfindlichem Klebstoff beschichtet und mit weißem Silikonpapier abgedeckt.

#### Mögliche Anwendungen:

Das „H-tape“ Klebeband wird vorwiegend eingesetzt als Spiegelklebeband im Möbel- und Sanitärbereich. Befestigung von Kunststoffteilen im Autotomobil-, Haushalts- und Maschinenbereich. Für den Innen- und Außeneinsatz geeignet.

#### Technische Daten:

Träger	:	verdichteter PVC-Schaum, geschlossenzellig vernetzt, schwarz
Stärke	:	4,5mm
Klebstoffbasis	:	Acrylatkleber
Abdeckung	:	beidseitig weißes Silikonpapier
Temperaturbereich	:	- 40° C bis + 70° C
Haftfestigkeit	:	24 Std.: 12 (N/ 25mm)
Scherfestigkeit	:	1,5N/Kubik cm; nach 500 Std.
UV-Beständigkeit	:	gut
Witterungsbeständigkeit	:	gut

**Alle Werte haben eine Toleranz von +/- 10%**

#### Lagerbedingungen:

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima ( 50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20° C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

#### Hinweis:

Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.