

Technische Information

„H - tape“ Gewebeklebeband Nr. HG 3000

Beschreibung:

Das „H-tape“ Gewebeklebeband Nr. HG 3000 ist ein Zellwollgewebe, einseitig mit einem klebkräftigen Kautschukkleber beschichtet.

Anwendung:

Das „H-tape“ Gewebeklebeband Nr. HG 3000 wird zum Verpacken, Schützen, Fixieren und Bündeln verwendet.

Technische Daten:

Träger	:	Gewebe, roh
Trägerdicke	:	0,19mm
Gesamtdicke	:	0,29 mm
Klebstoffbasis	:	Kautschuk
Klebkraft	:	10 N / 25 mm
Haftvermögen	:	>3 h / 23° C
Reißkraft	:	220 N / 25 mm
Reißdehnung	:	14 %
Temperaturbest.	:	-30° C bis + 70° C
UV - Beständigkeit	:	begrenzt
Witterungsbest.	:	begrenzt
Farbe	:	weiss

Lagerbedingungen:

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima (50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20°C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

Hinweis:

Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.