

## Technische Information

### „H - tape“ Gewebeklebeband Nr. HG 3030

#### Beschreibung:

Das „H-tape“ Gewebeklebeband Nr. HG 3030 ist ein stabilisiertes, Kunststoffbeschichtetes Gewebeklebeband, einseitig mit einem Naturkautschukkleber beschichtet. Der flexible Träger und der universell eingestellte Kleber ermöglichen einen vielseitigen Einsatz.

#### Anwendungen:

Das „H-tape“ Gewebeklebeband Nr. HG 3030 wird zum Halten, Schützen, Abdichten, Bündeln, Kennzeichnen, Fixieren, Isolieren und Reparieren verwendet. Besonders auch als „Gaffer's tape“ einsetzbar.

#### Technische Daten:

Träger	:	Stab. Gewebe
Gesamtdicke	:	0,30 mm
Klebstoffbasis	:	Kautschuk
Temperaturbereich	:	- 35° C bis + 70° C
Klebkraft	:	10 N / 25mm (AFERA 4001)
Haftvermögen	:	>10 h/23° C
Reißkraft	:	200 N/25 mm
Reißdehnung	:	6 %
UV - Beständigkeit	:	begrenzt
Witterungsbeständigkeit	:	gut
Kern	:	76 mm
Farbe	:	schwarz, weiß, grau, gelb, rot, braun, grün, blau

#### Lagerbedingungen:

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima ( 50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20° C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

#### Hinweis:

Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.