

Technische Information

„H - tape“ Kreppklebeband Nr. HK 2008

Beschreibung

Das „H-tape“ Kreppklebeband Nr. HK 2008 ist ein sehr dünnes und anschmiegsames Abdeckband, speziell entwickelt für Lasurtechnik und Abkleben von empfindlichen Untergründen, UV-beständig, einseitig mit einem hitzestabilen Acrylatkleber beschichtet.

Anwendungen

Das „H-tape“ Kreppklebeband Nr. HK 2008 ist zum Abdecken in der Lasurtechnik, besonders geeignet für Abdekarbeiten bei der Lackierung von empfindlichen Oberflächen.

Technische Daten

Träger	:	Spezialpapier
Gesamtdicke	:	0,09 mm
Klebstoffbasis	:	Acrylat
Klebkraft	:	1,5 N / cm
Reißkraft	:	35 N / cm
Reißdehnung	:	3 %
Temperaturbeständigkeit:		bis 100°C / 1h
UV - Beständigkeit	:	bis 3 Monate
Witterungsbeständigkeit	:	begrenzt
Farbe	:	gelb

Lagerbedingungen:

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima (50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20° C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

Hinweis:

Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.