

Technische Information

„H - tape“

Kreppklebeband Nr. HK 2010-1

Beschreibung:

Das „H-tape“ **Kreppklebeband Nr. HK 2010-1** ist ein flachgekrepptes, stabilisiertes, imprägniertes Spezialpapier mit einem aggressiven, synthetischen Kautschukkleber beschichtet.

Anwendungen:

Das „H-tape“ **Kreppklebeband Nr. HK 2010-1** wird hauptsächlich zum Verpacken, Abdecken, Bündeln und Fixieren verwendet.

Sowie beim Universellen Abdecken in der Farb- und Lacktechnik.

Technische Daten:

Träger	:	Stab. Krepppapier
Gesamtdicke	:	0,12 mm
Klebstoffbasis	:	synth. Kautschuk
Temperaturbereich	:	-30° C bis + 70° C
Klebkraft	:	10 N/25 mm
Haftvermögen	:	>24 h / 23°C
Reißkraft	:	80 N / 25 mm
Reißdehnung	:	8 %
UV - Beständigkeit	:	begrenzt
Witterungsbeständigkeit	:	begrenzt
Farbe	:	chamois/beige

Lagerbedingungen:

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima (50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20° C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

Hinweis:

Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.