

Technische Information

„H - tape“

Rein-Aluminiumklebeband Nr. HM 4006

Beschreibung:

Das „H-tape“ Rein-Aluminiumklebeband (30 my) Nr. HM 4006 ist einseitig mit einem Acrylatkleber beschichtet, mit PE-Liner abgedeckt.

Anwendung:

Das „H-tape“ Rein-Aluminiumklebeband (30 my) Nr. HM 4006 wird als Abschlußband von Isoliermaterialien eingesetzt. Es findet aber auch Verwendung als Wasser- und Wasserdampfsperre.

Technische Daten:

Träger	:	Weich-Aluminium-Folie
Trägerdicke	:	0,030 mm
Gesamtdicke	:	0,06 mm
Abdeckung	:	Silikonpapier
Klebstoffbasis	:	Acrylat
Klebkraft	:	6,5 N / 25 mm
Haftvermögen	:	> 24 h / 23°C
Reißkraft	:	40 N / 25 mm
Reißdehnung	:	4 %
Temperaturbest.	:	-20 bis +100 1h / °C
Farbe	:	alufarben
UV-Beständigkeit	:	gut
Witterungsbeständigkeit	:	gut

Lagerbedingungen:

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima (50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20° C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

Hinweis:

Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.