

## Technische Information

### „H - tape“

### Rein-Aluminiumklebeband Nr. HM 4009

#### Beschreibung:

Das „H-tape“ Rein-Aluminiumklebeband Nr. HM 4009 ist einseitig mit einem alterungsstabilen Acrykleber beschichtet.

#### Anwendung:

Das „H-tape“ Rein-Aluminiumklebeband Nr. HM 4009 wird zum Abdecken, Schützen, Isolieren, Abdichten und zum Reflektieren eingesetzt.

#### Technische Daten:

Träger	:	Weich - Aluminium
Trägerdicke	:	0,05 mm
Gesamtdicke	:	0,09 mm
Abdeckung	:	Silikonpapier
Klebstoffbasis	:	Acrylat
Klebkraft	:	11 N / 25 mm
Temperaturbest.	:	-30 bis +120 1h / °C
Haftvermögen	:	> 48 h / 23°C
Reißkraft	:	75 N / 25 mm
Reißdehnung	:	5 %
Farbe	:	alufarben
UV-Beständigkeit	:	gut
Witterungsbeständigkeit	:	gut
Spezifikation	:	schwer entflammbar
Kern	:	76 mm

#### Lagerbedingungen:

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima ( 50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20° C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

#### Hinweis:

Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.