

## Technische Information

### „H-tape“

### Rein - Aluminiumklebeband Nr. HM 4019-L

#### Beschreibung:

Das „H-tape“ Rein - Aluminiumklebeband Nr. HM 4019-L ist einseitig mit einem Acrylatkleber beschichtet.

#### Anwendung:

Das „H-tape“ Rein - Aluminiumklebeband Nr. HM 4019-L findet Anwendung als Diffusionsdampfsperre, als Licht- und Wärmereflektor, als Abdeckband bei Schweißarbeiten und als Schutzband wird es auch verwendet.

#### Technische Daten:

Träger	:	Aluminium
Trägerdicke	:	0,15 mm
Gesamtdicke	:	0,19 mm
Klebstoffbasis	:	Acrylat
Klebkraft	:	20 N / cm
Abdeckung	:	Papier
Reißkraft	:	250 N / cm
Reißdehnung	:	6 %
Temperaturbeständigkeit	:	-30°C bis +180°C / 1h
Wasser / Luftdurchlässigkeit	:	< 1g / qm / 24h
UV-Beständigkeit	:	gut
Witterungsbeständigkeit	:	gut
Brandverhalten	:	schwer entflammbar
Farbe	:	aluminium
Kern	:	76 mm

#### Lagerbedingungen:

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima ( 50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20° C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

#### Hinweis:

Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.