

Technische Information

„H - tape“

Weich-Aluminiumfolie Nr. HM 4140

Beschreibung:

Die "H-tape" Weich-Aluminiumfolie Nr. HM 4140 basiert auf einer Weich-Aluminium-Folie, sie ist einseitig mit einem druckempfindlichen Silikonkleber beschichtet. Die Kleberseite ist mit einer gekreppten PVC –Folie (KR – Folie) abgedeckt. Dieses Produkt ist kurzzeitig bis +300°C beständig.

Technische Daten:

Träger	:	Weich-Aluminium-Folie
Trägerdicke	:	0,040 mm
Gesamtdicke	:	0,065 mm
Klebstoffbasis	:	Polysiloxan (Silikonkleber)
Abdeckung	:	gekreppte PVC-Folie
Temperaturbereich	:	kurzzeitig bis +300° C beständig.
Klebkraft	:	4,0 N / cm
Zugfestigkeit	:	25 N / cm
Farbe	:	alufarben

Lagerbedingungen:

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima (50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20° C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

Hinweis:

Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.