

Technische Information

„H-tape“ Klebeband Nr. HS 51009

Beschreibung:

Das „H-tape“ Klebeband Nr. HS 51009 ist eine Spezial-PE-Folie, einseitig mit einem vernetzten Kautschukkleber beschichtet; rückstandsfrei nach dem Abdeckvorgang wiederaufnehmbar.

Anwendungen:

Das „H-tape“ Klebeband Nr. HS 51009 wird hauptsächlich zum Abdecken, besonders von Kunststoffteilen, auch für den Lackierbereich mit anschließender Ofentrocknung.

Technische Daten:

Träger	:	Spezial-PE-Folie
Trägerdicke	:	0,09 mm
Gesamtdicke	:	0,12 mm
Klebstoffbasis	:	Kautschuk, vernetzt
Temperaturbereich	:	-30 bis +100 °C
Klebkraft	:	6 N / 25 mm
Haftvermögen h / 23°C	:	> 10
Reißkraft	:	50 N / 25 mm
Reißdehnung	:	200 %
UV - Beständigkeit	:	begrenzt
Witterungsbeständigkeit	:	begrenzt
Farbe	:	weiss
Kern	:	76 mm

Lagerbedingungen:

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima (50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20° C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

Hinweis:

Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.