

## Technische Information

### „H-tape“ Klebeband Nr. HS 51010

#### Beschreibung:

Das „H-tape“ Klebeband Nr. HS 51010 ist ein hochtemperaturbeständiges Folien Abdeckband für die Lackierung von sauberen Farbkanten.

#### Anwendungen:

Das „H-tape“ Klebeband Nr. HS 51010 wird hauptsächlich zum Abdecken beim Lackieren von Zierlinien verwendet. Es erzeugt niedrige, saubere Farbkanten. Auch für Mehrfachdurchlauf geeignet. Rückstandslos abziehbar.

#### Technische Daten:

Träger	:	Thermostabile, cadmiumfreie Polymerfolie
Trägerdicke	:	0,10 mm
Gesamtdicke	:	0,13 mm
Klebstoffbasis	:	Kautschuk, modifiziert
Temperaturbereich	:	-30 bis +130 °C
Klebkraft	:	5 N / 25 mm
Reißkraft	:	60 N / 25 mm
Reißdehnung	:	150 %
UV - Beständigkeit	:	begrenzt
Witterungsbeständigkeit	:	begrenzt
Farbe	:	grün
Kern	:	76 mm

#### Lagerbedingungen:

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima ( 50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20° C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

#### Hinweis:

Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.