

Technische Information

„H-tape“

Polyesterklebeband Nr. HS 79036

Beschreibung:

Das „H-tape“ Polyesterklebeband Nr. HS 79036 ist eine Polyesterfolie, einseitig mit einem Silikonkleber beschichtet, ideal als Schutzabdeckung für Pulverbeschichtungen.

Anwendungen:

Das „H-tape“ Polyesterklebeband Nr. HS 79036 wurde speziell als Schutzabdeckung im Hochtemperaturbereich entwickelt. Die Klebstoffbeschichtung hinterlässt keine Rückstände beim entfernen.

Technische Daten:

| | | |
|-----------------------|---|--|
| Träger | : | Polyesterfolie |
| Trägerdicke | : | 0,036 mm |
| Gesamtdicke | : | 0,070 mm |
| Klebstoffbasis | : | Silikonkleber |
| Klebstoffbeschichtung | : | einseitig |
| Temperaturbereich | : | kurzzeitig bis 220°C für 15 - 20 Minuten |
| Klebkraft | : | 2 N / cm |
| Reißkraft | : | 60 N / cm |
| Reißdehnung | : | 80 – 120 % |
| Farbe | : | blau – transparent |

Lagerbedingungen:

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima (50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20° C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

Hinweis:

Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.