

Technische Information

„H-tape“

Keramikfaser-Klebeband Nr. HS 95000

Produkt- und Anwendungsbeschreibung:

Das „H-tape“ Keramikfaser-Klebeband Nr. HS 95000 ist ein hochtemperaturbeständiges, einseitig klebendes Band für Brandschutzöfen, spezielle Kunststoff-Fenstersysteme mit Vorschrift, Rauchabzug, usw.. Stärken von 2 bis 6 mm sind standardmäßig verfügbar.

Technische Daten:

Rohstoffbasis	:	Keramikfaser
Klebstoff	:	Acrylat
Träger	:	Vlies
Abdeckmaterial	:	PE-Folie
Dicke	:	2 – 6 mm
Raumgewicht	:	ca. 200 kg/m ³
Zugfestigkeit	:	125 kPa
Temperaturbeständigkeit	:	-20°C bis +1260°C
Alterungsbeständigkeit	:	gut

Lagerbedingungen:

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima (50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20° C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

Hinweis:

Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.