

„H – tape“ Teflonklebeband Nr. HS 69009

Beschreibung

Das „H-tape“ Teflonklebeband Nr. HS69009 ist ein PTFE-Film, einseitig mit einem temperaturstabilen Silikonkleber beschichtet.

Anwendungen

Das „H-tape“ Teflonklebeband Nr. HS 69009 wird als Gleitschutz, Gleitfolie, Transportbandausrüstung, Schweißunterlage, Elektroisolation, Hitzeschutz und Antiadhäsionsbeschichtung verwendet.

Technische Daten

Träger	:	PTFE-Folie
Trägerdicke	:	0,05 mm
Gesamtdicke	:	0,09 mm
Klebstoffbasis	:	Silikonkautschuk
Temperaturbereich	:	
Kurzzeit	:	260°C
Dauer 1 Stunde	:	180°C
Isolierstoffklasse	:	H
Klebkraft	:	7,5 N / 25 mm
Farbe	:	grau-braun
Kern	:	76 mm

Lagerbedingungen:

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima (50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20° C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

Hinweis:

Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.