

## Technische Information

### „H-tape“

### Polyestervlies Klebeband Nr. HS 71013 streifenbeschichtet

#### Beschreibung:

Das „H-tape“ Polyestervlies Klebeband Nr. HS 71013 ist ein mit einem hochtemperaturbeständigen synthetischen Kleber streifenbeschichtetes Polyestervlies Klebeband. Die unbeschichteten Zonen erlauben eine ungehinderte Durchtränkung mit Harzen und Tränkmitteln.

#### Anwendung:

Das „H-tape“ Polyestervlies Klebeband Nr. HS 71013 findet Anwendung bei der Motoren- und Transformatorenherstellung.

#### Technische Daten:

Träger	:	Polyestervlies
Klebstoffbasis	:	synth. Kautschuk
Gesamtdicke	:	0,105 mm
Klebkraft	:	2,5 N / cm
Zugfestigkeit	:	26 N / cm
Reißdehnung	:	25 %
Isolierstoffklasse	:	B bis + 130°C
Brennbarkeitsstufe	:	BU 1
Elektrolyt. Korrosionsfaktor	:	A 1,2
Farbe	:	weiss

#### Lagerbedingungen:

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima ( 50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20° C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

#### Hinweis:

Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.