

## Technische Information

### „H-tape“

### PP - Klebeband Nr. HS 74005

#### Beschreibung:

Das „H-tape“ PP - Klebeband Nr. HS 74005 ist ein PP – Film, metallisiert und einseitig mit einem Acrylatkleber beschichtet.

#### Anwendungen:

Das „H-tape“ PP - Klebeband Nr. HS 74005 wird zum Abdichten, Dekorieren, Schützen und Fixieren verwendet.

#### Technische Daten:

Träger	:	PP – Film, metallisiert
Trägerdicke	:	0,03 mm
Gesamtdicke	:	0,05 mm
Klebstoffbasis	:	Acrylat, weiß
Temperaturbereich	:	-20°C bis +100°C
Haftvermögen	:	> 20 h/23 % C
Klebkraft	:	6 N / 25 mm
Reißkraft	:	100 N / 25 mm
Reißdehnung	:	90 %
UV - Beständigkeit	:	gut
Witterungsbeständigkeit	:	gut
Farbe	:	silber
Kern	:	76 mm

#### Lagerbedingungen:

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima ( 50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20° C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

#### Hinweis:

Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.