

## Technische Information

### „H-tape“

### PVC-Schaumstoffklebeband Nr. HS 82400

#### Produkt- und Anwendungsbeschreibung:

Das „H-tape“ PVC-Schaumstoffklebeband Nr. HS 82400 ist ein einseitig klebendes Band. Es wird für flexible Dichtungen bei Metall- und Kunststoffschienen im Decken und Wandbereich, als Dämmmaterial für Schalldichte Räume, als Wärmeisolation, Auskleidung und Schwingungsdämpfung verwendet. Außerdem wird es als Isolierung und Polsterung bei Sport- und Schutzkleidung verwendet. Zeichnet sich zusätzlich durch seine sehr gute Alterungsbeständigkeit aus. Stärken von 2 bis 10 mm sind standardmäßig verfügbar.

#### Technische Daten:

Rohstoffbasis	:	PVC-Schaum
Klebstoff	:	Acrylat
Träger	:	Gelege
Abdeckmaterial	:	PE-Folie
Dicke	:	2 – 10 mm
Raumgewicht	:	120-160 kg / m <sup>3</sup>
Schälwiderstand	:	> 12 N / 25 mm
Bruchdehnung	:	ca. 140 %
Temperaturbeständigkeit	:	-30°C bis +70°C
Alterungsbeständigkeit	:	sehr gut
Schwitzwasser	:	gut

#### Lagerbedingungen:

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima ( 50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20° C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

#### Hinweis:

Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.