

## Technische Information

### „H-tape“ Schutzfolie Nr. HSE 500

#### Beschreibung:

Die „H-tape“ **Schutzfolie Nr. HSE 500** ist eine schwarz-weiße PE-Folie, die einseitig mit einem wiederaufnehmbaren Kautschukkleber beschichtet ist.

#### Anwendungen:

Die „H-tape“ **Schutzfolie Nr. HSE 500** wird hauptsächlich als Oberflächenschutz eingesetzt. Auch für den Außeneinsatz geeignet.

#### Technische Daten:

Träger	:	LDPE-Folie
Klebstoffbasis	:	Kautschuk
Trägerdicke	:	0,09 mm
Gesamtdicke	:	0,10 mm
Klebkraft	:	3,5 N / 25 mm
Reißkraft	:	35 N / 25 mm
Reißdehnung	:	> 200 %
Temperaturbereich	:	80 ( 1h / °C)
UV - Beständigkeit	:	gut (12 Monate)
Witterungsbeständigkeit	:	begrenzt
Farbe	:	schwarz-weiß
Kern	:	76 mm

#### Lagerbedingungen:

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima ( 50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20° C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

#### Hinweis:

Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.