

Technische Information

„H-tape“ Schutzfolie Nr. HSE 240

Beschreibung:

Die „H-tape“ **Schutzfolie Nr. HSE 240** basiert auf einer Hart-PVC-Folie, die einseitig mit einem schwachklebenden Kautschukkleber beschichtet ist.

Anwendungen:

Die „H-tape“ **Schutzfolie Nr. HSE 240** wird hauptsächlich als Oberflächenschutz verwendet.

Technische Daten:

Träger	:	Hart-PVC-Folie
Klebstoffbasis	:	Kautschuk
Trägerdicke	:	0,035 mm
Gesamtdicke	:	0,050 mm
Klebkraft	:	1,0 N / 25 mm
Reißkraft (DIN 53 455)	:	130 N / 25 mm
Reißdehnung (DIN 53 455)	:	45 %
Temperaturbeständigkeit	:	70°C/1h
UV - Beständigkeit	:	begrenzt
Witterungsbeständigkeit	:	begrenzt
Farbe	:	farbig, transparent
Kern	:	76 mm

Lagerbedingungen:

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima (50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20° C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

Hinweis:

Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.