

## Technische Information

### „H - tape“

### Transferklebeband Nr. HT 1305-H

#### Beschreibung:

Das „H-tape“ Transferklebeband Nr. HT 1305-H zeichnet sich besonders durch eine hohe Temperaturbeständigkeit aus.

#### Anwendungen:

Das „H-tape“ Transferklebeband eignet sich besonders für die Verklebung von Papier, Pappe und Folie. Es wird auch bevorzugt im Innen- und Außeneinsatz verwendet. Auch als Standardkleber für ATG – Abroller verfügbar.

#### Technische Daten:

Träger	:	Trägerlos
Klebstoffbasis	:	mod. Acrylat
Stärke	:	0,05 mm
Abdeckung	:	braunes Silikonpapier
Hafffestigkeit	:	3 N / 25 mm
Spleissvermögen	:	Hoch
Temperaturbeständigkeit	:	200 °C

#### Lagerbedingungen:

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima ( 50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20° C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

#### Hinweis:

Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen Material- und Umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.