

## Technische Information

### „H-tape“ Transferklebeband Nr. HT 1307

#### Beschreibung:

Das „H-tape“ Transferklebeband Nr. HT 1307 ist mit einem Acrylatkleber beschichtet. Unser Produkt hat sehr gute UV-, Alterungs- und Wasserbeständigkeit.

#### Anwendungen:

Das „H-tape“ Transferklebeband Nr. HT 1307 eignet sich besonders für die Verklebung von Typenschildern und Blechen. Außerdem ist es zum selbstklebenden Ausrüsten von Schaumstoffen, PE – Folien und PP – Folien.

#### Technische Daten:

<b>Träger</b>	:	Trägerlos
<b>Klebstoffbasis</b>	:	modifiziertes Acrylat
<b>Gesamtdicke</b>	:	0,07 mm
<b>Abdeckung</b>	:	braunes Silikonpapier
<b>Haftfestigkeit</b>	:	13 N / 25 mm
<b>Tack</b>	:	Hoch
<b>Temperaturbeständigkeit</b>	:	- 40°C bis + 130°C

#### Lagerbedingungen:

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima ( 50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20° C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

#### Hinweis:

Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.