

Technische Information

„H - tape“

Acrylic – Foam Nr. HT 1380

Beschreibung und Anwendung:

Das „H-tape“ Acrylic – Foam Nr. HT 1380 ist aus einem dunkel grauen Acrylatschaum. Typische Anwendungen sind Befestigungen von Anbauteilen, wie zum Beispiel Rammschutzleisten, Zierleisten, Emblemen usw. HT 1380 zeichnet sich aus durch gute Adhäsion zu einer Vielzahl von Automobilen Oberflächen, gute innere Festigkeit, hervorragende Langzeitstabilität sowie sehr guter Anpassungsfähigkeit an die zu verklebenden Flächen. Eine besondere Fähigkeit besteht darin, Spannungen in der Klebenaht abzubauen.

Technische Daten:

Klebstoffbasis	:	Acrylat
Gesamtdicke	:	0,8 mm
Abdeckung	:	rote Polyethylenfolie
Temperaturbeständigkeit	:	bis + 90 °C
Farbe	:	dunkel grau
Schaumkern	:	viskoelastischer Acrylic Foam, mittlere Dichte (650 kg/m ³)

Lagerbedingungen:

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima (50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20° C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

Hinweis:

Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.