

## Technische Information

### „H - tape“

### PP-Klebeband (sinusverstärkt) Nr. HV 1605

#### Beschreibung:

Das „H-tape“ PP-Klebeband Nr. HV 1605 ist ein Fadenverstärkter Packfilm mit 3 Längs- und 1 Sinusfaden.

#### Anwendungen:

Das „H-tape“ PP-Klebeband Nr. HV 1605 wird zum Verpacken mittelschwerer Packgüter verwendet, vorteilhaft bei hohen Anforderungen an die Weiterreißfestigkeit.

#### Technische Daten:

Träger	:	PP-Folie, fadenverstärkt
Trägerdicke	:	0,030 mm
Gesamtdicke	:	0,055 mm
Klebkraft	:	10 N / 25 mm
Klebstoffbasis	:	Synth. Kautschuk
Temperaturbereich	:	-30 bis +70 °C / 1 h
Haftvermögen	:	> 28 h / 23°C
Reißkraft	:	> 140 N / 25 mm
Reißdehnung	:	50 %
UV - Beständigkeit	:	begrenzt
Witterungsbeständigkeit	:	begrenzt
Farbe	:	farblos, chamois, weiss
Kern	:	76 mm

#### Lagerbedingungen:

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima ( 50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20° C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

#### Hinweis:

Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.