

## Technische Information

### „H - tape“

### Etikettenschutzklebeband Nr. HV 1590

#### Beschreibung:

Das „H-tape“ Etikettenschutzklebeband Nr. HV 1590 ist eine PP-Folie, einseitig mit einem klebestabilen

Acrylkleber beschichtet. **Leicht abrollbar!**

#### Anwendungen:

Das „H-tape“ Etikettenschutzklebeband Nr. HV 1590 wird zum Schutz von Etiketten verwendet.

#### Technische Daten

Träger	:	PP-Folie, biaxialgerekt
Trägerdicke	:	0,03 mm
Gesamtdicke	:	0,05 mm
Klebstoffbasis	:	Acrylat
Temperaturbereich	:	-30 bis +100 °C / 1 h
Klebkraft	:	5 N / 25 mm
Haftvermögen	:	> 48
Reißkraft	:	100 N / 25 mm
Reißdehnung	:	70 %
UV - Beständigkeit	:	gut
Witterungsbeständigkeit	:	begrenzt
Farbe	:	transparent

#### Lagerbedingungen:

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima ( 50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20° C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

#### Hinweis:

Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.