

Technische Information

H - tape

Filamentklebeband Nr. HV 1800

Beschreibung:

Das „H-tape“ Filamentklebeband Nr. HV 1800 ist ein BOPP-Film, verstärkt mit Glasfaserfäden in Längsrichtung. Mit einem klebefestem, synthetischem Kautschukkleber beschichtet.

Anwendungen:

Das „H-tape“ Filamentklebeband Nr. HV 1800 wird zum Verpacken von mittelschwerer und schwerer Packgüter verwendet, sowie zum Bündeln und zur Palettensicherung.

Technische Daten:

Träger	:	PP-Film, glasfaserverstärkt
Trägerdicke	:	0,035 mm
Gesamtdicke	:	0,15 mm
Klebstoffbasis	:	Synth. Kautschuk
Temperaturbereich	:	-30 bis +70 °C
Klebkraft	:	12 N / 25 mm
Haftvermögen	:	> 48
Reißkraft	:	650 N / 25 mm
Reißdehnung	:	8 %
Abrollwiderstand	:	5 N / 25 mm
Abscherwiderstand	:	>80 N / 13 mm
UV - Beständigkeit	:	begrenzt
Witterungsbeständigkeit	:	begrenzt
Farbe	:	farblos

Lagerbedingungen:

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima (50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20° C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

Hinweis:

Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.