

Technische Information

„H-tape“

Doppelseitiges Gewebeklebeband Nr. HDG 6228

Beschreibung:

Das „H-tape“ **Gewebeklebeband Nr. HDG 6228** ist ein doppelseitiges Klebeband mit Gewebeträger. Mit doppelseitig klebendem, transparentem, synthetischen Kautschukkleber beschichtet.

Anwendungen:

Das „H-tape“ **Gewebeklebeband Nr. HDG 6228** ist ein Standardverlegeband. Es wird vorwiegend zum Verlegen und von Teppichboden eingesetzt. Außerdem wird es zum kurzfristigen Befestigen, Halten, Fixieren und zum Endlosmachen verwendet.

Technische Daten:

Träger	:	Zellwollgewebe
Gesamtdicke	:	0,28 mm
Klebstoffbasis	:	Synthese Kautschuk
Abdeckung	:	Silikonpapier, braun
Klebkraft	:	21 N / 25 mm
Temperaturbereich	:	- 20° C bis + 70° C / 1h
Reißkraft	:	70 N / 25 mm
Reißdehnung	:	10 %
Alterungsbeständigkeit	:	gut

Lagerbedingungen:

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima (50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20° C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

Hinweis:

Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.