

Technische Information

„H-tape“

Doppelseitiges Klebeband Nr.: HDP 3110

Doppelseitiges Klebeband mit Papiervliesträger

Beschreibung

Das „H-tape“ **Klebeband Nr. HDP 3110** ist ein doppelseitiges Klebeband mit einem Vlies als Trägermaterial. Der modifizierte Acrylat-Haftkleber zeigt ein ausgewogenes Klebeverhalten bei einer guten Alterungs-, Temperatur- und UV-Beständigkeit. Das Klebeband bietet aufgrund der hohen Anfangsklebkraft (Tack) eine ausgezeichnete spezifische Adhäsion auf weitgehend allen Werkstoffen.

Anwendungen

Das „H-tape“ **doppelseitiges Klebeband Nr. HDP 3110** wird zum Montieren von Schildern, Blenden und Skalen, zum selbstklebenden Ausrüstung von Polyester-, Polyether-, PVC- und PE-Schäumen verwendet. Außerdem wird es zum Kaschieren von bahnenförmigen Materialien wie Filz, Folie, Gewebe und Papier verwendet. Sowie zur Befestigung von Displays und Werbemitteln oder auch zum Spleißen von Papier- und Folienbahnen.

Technische Daten

Träger	:	Vlies
Gesamtdicke	:	0,10 mm
Klebstoffbasis	:	mod. Dispersions-Acrylat
Temperaturbereich	:	-20 °C bis +120 °C
Klebkraft	:	>25 N / 25 mm
Scherfestigkeit	:	>15 Stunden

Lagerbedingungen:

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima (50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20° C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

Hinweis:

Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.