

Technische Information

„H-tape“

Doppelseitiges Klebeband Nr.: HDP 4118

Doppelseitiges Klebeband mit Spezialpapierträger

Beschreibung

Das „H-tape“ **doppelseitige Klebeband Nr. HDP 4118** ist ein Haftklebeband das mit einem Spezialpapierträger ausgerüstet ist. Außerdem ist es lösemittelfrei, emissionsarm und umweltfreundlich. Es besitzt eine gute Alterungs- und UV-Beständigkeit. Durch die ausgeprägte viskoelastischen Klebstoffeinstellung besonders geeignet für grobporige Materialoberflächen.

Anwendungen:

Das „H-tape“ **doppelseitige Klebeband Nr. HDP 4118** wird für die selbstklebende Ausrüstung von Kunststoff, Metall, Papier, Keramik, Gewebe, Schaumstoff und Filz. Außerdem findet das Klebeband Einsatz bei der Fertigung von Teppichrandleisten.

Technische Daten

Träger	:	Spezialpapier
Trägerdicke	:	0,15 mm
Klebstoffbasis	:	Dispersionsacrylat
Temperaturbereich	:	-40 °C bis +120 °C
Schälfestigkeit	:	30 N / 25 mm
Scherfestigkeit	:	10 N / 625 mm ²
Empfohlene Verarbeitungstemperatur	:	18 °C bis 35 °C (bis -10 °C möglich)

Lagerbedingungen:

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima (50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20° C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

Hinweis:

Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.