

Technische Information

„H-tape“

Doppelseitiges Klebeband Nr.: HDS 1808

Doppelseitiges Klebeband mit Schaumstoffträger

Beschreibung

Das „H-tape“ **Schaumstoffklebeband Nr. HDS 1808** ist ein doppelseitiger, geschlossenzelliger PE-Schaum mit einem Kautschukkleber beschichtet.

Anwendungen:

Das „H-tape“ **Schaumstoffklebeband Nr. HDS 1808** wird bevorzugt zum Befestigen von Haken, Displays, Profilen, usw. eingesetzt.

Technische Daten

Träger	:	Polyethylenschaum
Trägerdicke	:	0,80 mm
Gesamtdicke	:	1,00 mm
Klebstoffbasis	:	Kautschuk
Temperaturbereich	:	-40 °C bis +60 °C
Klebkraft	:	17 N / 25 mm
Reißdehnung	:	300 %
Haftvermögen	:	>72 h / 23 °C
UV-Beständigkeit	:	begrenzt
Witterungsbeständigkeit	:	begrenzt

Lagerbedingungen:

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima (50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20° C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

Hinweis:

Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.