

Technische Information

„H-tape“

Doppelseitiges Klebeband Nr.: HDS 5805

Doppelseitiges Klebeband Schaumstoffträger

Beschreibung

Das „H-tape“ **Klebeband Nr. HDS 5805** ist ein beidseitig mit Lösemittel-Acrylatkleber beschichteter schwarzer 200 kg / m³ PE Schaum. Es besitzt eine starke Haftung und eine hervorragende Klebkraft. Außerdem ist es für eine Vielzahl an Untergründen z.B. PVC, ABS, PC, Stahl, Aluminium, etc. geeignet. Es hat eine sehr gute Beständigkeit gegenüber Alterung, UV, Feuchtigkeit sowie Temperaturschwankungen.

Anwendungen:

Das „H-tape“ **Klebeband Nr. HDS 5805** wird zur Montage und Verklebung von unterschiedlichen Materialien, wie zum Beispiel: Displays, Badezimmerspiegel, Embleme und Typenschilder etc. eingesetzt. Der Schaum wirkt leicht stoßdämpfend.

Technische Daten

Träger	:	schwarzer PE – Schaum
Trägerdicke	:	0,50 mm
Gesamtdicke	:	0,63mm
Klebstoffbasis	:	modifizierter Lösemittel-Acrylat
Temperaturbereich	:	-20 °C bis +80 °C langfristig -40 °C bis +150 °C kurzfristig
Klebkraft	:	≥20 N / 25 mm
Anfangshaftung	:	≥16 N / 25 mm
Scherfestigkeit	:	≥500 Stunden

Lagerbedingungen:

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima (50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20° C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

Hinweis:

Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.