

Technische Information

„H-tape“

Doppelseitiges Klebeband Nr. HDS 6911

Doppelseitiges Klebeband mit Schaumstoffträger

Beschreibung

Das „H-tape“ Klebeband Nr. HDS 6911 ist ein doppelseitiger, geschlossenzelliger PE-Schaum, der mit einem Acrylatkleber beschichtet.

Anwendungen

Das „H-tape“ Klebeband Nr. HDS 6911 wird bevorzugt zum Befestigen von Zierleisten, Emblemen und Profilen verwendet.

Technische Daten

Träger	:	PE-Schaum
Trägerdicke	:	0,80 mm
Gesamtdicke	:	0,90 mm
Klebstoffbasis	:	Acrylat
Temperaturbereich	:	-40 °C bis +70 °C
Klebkraft	:	20 N / 25 mm
Haftvermögen	:	>200 h / 23 °C
Reißkraft	:	>45 N / 25 mm
Reißdehnung	:	350 %
UV - Beständigkeit	:	gut
Witterungsbeständigkeit	:	gut

Lagerbedingungen:

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima (50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20° C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

Hinweis:

Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.