

Technische Information

„H-tape“

Doppelseitiges Klebeband Nr. HDS 6915

Doppelseitiges Klebeband mit Schaumstoffträger

Beschreibung

Das „H-tape“ **doppels. Klebeband Nr. HDS 6915** ist ein mittelharter, widerstandsfähiger PVC-Schaum. Der Schaum ist überwiegend geschlossenzellig, mit einem doppelseitigen Acrykleber und einer Papiertrennfolie. Auch mit einem Folienliner verfügbar, der die maschinelle Verarbeitung erleichtert. Es ist resistent gegen Abrieb, Korrosion und Feuchtigkeit. Außerdem hat es eine gute Resistenz gegen verdünnte Säuren und Laugen.

Anwendungen

Das „H-tape“ **doppels. Klebeband Nr. HDS 6915** wird als Abstandshalter und Dämpfer bei der kommerziellen Fahrzeugmontage und für die Sicherheitsverglasung eingesetzt.

Technische Daten

Träger	:	geschlossenzelliger PVC-Schaum
Gesamtdicke	:	ca. 1,5 mm
Klebstoffbasis	:	Acrykleber
Temperaturbereich	:	-40 °C bis +70 °C
Klebkraft	:	16 N / 25 mm
Reißdehnung	:	>230 %
Zugfestigkeit	:	67 N / cm ²
Kompressionsabweichung	:	3,9 N / cm ² nach 1 Minute
Shore-Härteskala	:	40
Schaumdichte	:	200 Kg / m ³
UV - Beständigkeit	:	hoch

Lagerbedingungen:

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima (50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20° C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

Hinweis:

Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.