

Technische Information

„H - tape“ **Verpackungsklebeband Nr. HV 1602PP**

Beschreibung

Das „H-tape“ **Verpackungsklebeband Nr. HV 1602** ist eine bi-axial gereckte PP-Folie, einseitig mit einem Acrylat beschichtet. Leise abrollbar.

Anwendungen

Das „H-tape“ **Verpackungsklebeband Nr. HV 1602** wird zum Verpacken, Bündeln und Fixieren eingesetzt.

Technische Daten

Träger	:	PP-Folie, bi-axial gereckt
Trägerdicke	:	0,03 mm
Gesamtdicke	:	0,05 mm
Klebstoffbasis	:	Acrylat
Klebkraft	:	6 N / 25 mm
Reißkraft	:	120 N / 25 mm
Reißdehnung	:	140 %
Temperaturbereich	:	-40 bis +90 °C / 1 h
UV - Beständigkeit	:	gut
Witterungsbeständigkeit	:	begrenzt
Kern	:	76 mm

Lagerbedingungen:

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima (50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20° C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

Hinweis:

Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.