

Technische Information

„H - tape“

Gewebeklebeband Nr. HG 3030

Beschreibung

Das „H-tape“ Gewebeklebeband Nr. HG 3030 ist ein stabilisiertes, PE-beschichtetes Gewebeklebeband, einseitig mit einem Kautschukkleber für die Außenanwendung beschichtet.

Anwendungen

Das „H-tape“ Gewebeklebeband Nr. HG 3030 wird zum Schützen in der Außenanwendung und zum Abdecken verwendet.

Technische Daten

Träger	:	Stab. Gewebe
Trägerdicke	:	0,20 mm
Gesamtdicke	:	0,30 mm
Klebstoffbasis	:	Kautschuk
Temperaturbereich	:	- 30° C bis + 90°C
Klebkraft	:	16 N / 25mm
Haftvermögen	:	>24 h/23°C
Reißkraft	:	130 N/25 mm
Reißdehnung	:	10 %
UV - Beständigkeit	:	gut
Witterungsbeständigkeit	:	gut
Kern	:	76 mm
Farbe	:	weiß

Lagerbedingungen:

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima (50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20° C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

Hinweis:

Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.