

Technische Information

„H - tape“ **Gewebeklebeband Nr. HG 3037**

Beschreibung

Das „H-tape“ Gewebeklebeband Nr. HG 3037 ist ein besonders hochwertiges, kunststoffbeschichtetes Spezialgewebeklebeband bestehend aus einem Baumwollgewebetragere und einer wärmehärtenden Naturkautschukklebmasse. Das Gewebeklebeband widersteht hohen thermischen und mechanischen Belastungen, welches dennoch flexible Strukturen aufweist.

Anwendung:

Das „H-tape“ Gewebeklebeband Nr. HG 3037 findet seine Anwendung bei: Hochtemperaturbelastungen, Abdecken von Bohrlöchern, Dauerhaftes Abdecken, Kabelfixierung, Abdecken während der Pulverlackierung und Partielles Abdecken.

Technische Daten

Träger	:	acrylatbeschichtetes Gewebe
Gesamtdicke	:	0,29 mm
Klebstoffbasis	:	Naturkautschuk, wärmehärtend
Temperaturbereich	:	bis + 180°C (30 Minuten)
Klebkraft	:	4,6 N / cm
Reißdehnung	:	7,5%
Reißkraft	:	105 N / cm
Wasserbeständigkeit	:	gut
Abriebfestigkeit	:	sehr gut

Lagerbedingungen:

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima (50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20° C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

Hinweis:

Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.