

Technische Information

„H - tape“

Elektro-Acetatgewebe Nr. HG 795W

Beschreibung

Das „H-tape“ Acetatgewebeklebeband Nr. HG 795W ist ein Elektro-Acetatgewebeband, einseitig mit einem wärmehärtenden Kautschukkleber beschichtet.

Anwendungen

Das „H-tape“ Acetatgewebeklebeband Nr. HG 795W ist für Elektroinstallationen, Abkleben von Spulen und Elektromotoren.

Technische Daten

Träger	:	Acetat Seide
Trägerdicke	:	0,10 mm
Gesamtdicke	:	0,16 mm
Klebstoffbasis	:	Kautschuk
Temperaturbereich	:	- 30° C bis + 150° C
Klebkraft	:	6 N / 25 mm
Haftvermögen	:	h
Reißkraft	:	135 N / 25 mm
Reißdehnung	:	10 %
UV - Beständigkeit	:	begrenzt
Witterungsbeständigkeit	:	begrenzt
Farbe	:	weiß
Durchschlagsfestigkeit	:	2 kV
Isolationsklasse	:	A
Kern	:	76 mm
Abdeckung	:	ohne

Lagerbedingungen:

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima (50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20° C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

Hinweis:

Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.