

## Technische Information

# „H-tape“ Gewebe-Aluklebeband Nr. HG 2000

### Beschreibung

Das „H-tape“ Gewebe-Aluklebeband Nr. HG 2000 ist ein Alu - Gewebe mit hohem Haftvermögen, dass einseitig mit Kautschukkleber beschichtet ist.

### Anwendungen

Das „H-tape“ Gewebe-Aluklebeband Nr. HG 2000 wird zum Verkleben auf Aluminium und ähnlichen Oberflächen eingesetzt.

### Technische Daten

Träger	:	Gewebe - Aluklebeband
Gesamtdicke	:	0,28 mm
Klebkraft N / cm	:	5
Klebstoffbasis	:	Kautschuk
Reißkraft N / cm	:	42
Reißdehnung	:	18 %
Farbe	:	alufarben
UV-Beständigkeit	:	begrenzt
Witterungsbeständigkeit	:	begrenzt
Kern	:	76 mm

### Lagerbedingungen:

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima (50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20° C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

### Hinweis:

Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.