

Technische Information

„H-tape“ Weich-PVC-Folie Nr. HS 51090

Beschreibung

Die „H-tape“ **Weich-PVC-Folie Nr. HS 51090** besitzt eine extreme Anpassungsfähigkeit, mit der das Material besonders für Anwendungen auf Oberflächen mit tiefen, konvexen oder konkaven Sicken hervorragend geeignet ist. Das „H-tape“ **Weich-PVC-Folie Nr. HS 51090** bietet hervorragende Verarbeitungseigenschaften auf vielen verschiedenen Trommel- und Flachbettplottern.

Anwendungen

Die „H-tape“ **Weich-PVC-Folie Nr. HS 51090** wird für Fahrzeugbeschriftungen z. B. bei Polizei- und Rettungsfahrzeuge eingesetzt. Aber auch bei Gebäudebeschriftungen und Corporate Identity.

Technische Daten

Träger	:	gegossene Vinylfolie
Trägerdicke	:	0,050 mm
Gesamtdicke	:	0,080 mm
Klebstoffbasis	:	permanent, auf Acryl-Basis
Temperaturbereich	:	-50 °C bis +110 °C
Klebkraft	:	540 N / m
Reißdehnung	:	150 %
Haltbarkeit	:	Schwarz/Weiß: 12 Jahre / Farbig: 10 Jahre Metallic: 6 Jahre
Abdeckpapier	:	einseitig beschichtetes, weißes Kraftpapier, 135 g/m ²
Verklebungstemperatur	:	>+10 °C

Lagerbedingungen:

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima (50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20°C beträgt die Lagerzeit der Klebebänder 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

Hinweis:

Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.