

Technische Information

„H-tape“

Polyester / Krepp-Papier Laminat Klebeband Nr. HS 73118

Beschreibung

Das „H-tape“ Polyester/Krepp-Papier Laminat Klebeband Nr. HS 73118 ist mit einem synth. Kautschukkleber beschichtet. Kleberbeschichtung auf Polyester, hohe Durchschlagsfestigkeit. Auch mit Abdeckung lieferbar (für Stanzteile).

Technische Daten

Träger	:	Polyester (0,025 mm)/Krepppapier Laminat
Trägerdicke	:	0,185 mm
Gesamtdicke	:	0,210 mm
Klebstoffbasis	:	synth. Kautschuk
Klebkraft	:	4,5 N / cm
Reißdehnung	:	30 %
Zugfestigkeit	:	70 N / cm
Durchschlagsfestigkeit	:	5000 V
Elektrolyt. Korrosionsfaktor	:	AN 1,2
Brennbarkeitsstufe	:	BU 2
Wärmeklasse	:	B Temperaturbereich bis +130 °C
Empfohlene Aushärtungsbedingungen	:	1 Stunde bei 150 °C 2 Stunden bei 130 °C

Lagerbedingungen:

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima (50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20° C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

Hinweis:

Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.