

Technische Information

„H-tape“ Polyesterklebeband Nr. HS 79006

Beschreibung

Das „H-tape“ Polyesterklebeband Nr. HS 79006 ist eine Polyesterfolie, die einseitig mit einem temperaturstabilen Silikonkleber beschichtet ist.

Anwendungen

Das „H-tape“ Polyesterklebeband Nr. HS 79006 wird zur Abdeckung bei der Pulverlackierung und als Silikonpapierspleiß eingesetzt.

Technische Daten

Träger	:	Polyesterfolie
Trägerdicke	:	0,023 mm
Gesamtdicke	:	0,060 mm
Klebstoffbasis	:	Silikon
Temperaturbereich:	:	-30 °C bis +160 °C kurzzeitig bis +180 °C
Klebkraft	:	4 N / 25 mm
Reißkraft	:	80 N / 25 mm
Reißdehnung	:	80 %
Haftvermögen	:	>24 h / 23 °C
UV-Beständigkeit	:	gut
Witterungsbeständigkeit	:	gut

Lagerbedingungen:

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima (50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20° C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

Hinweis:

Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.