

Technische Information

„H-tape“

Polyesterklebeband Nr. HS 79061

Beschreibung

Das „H-tape“ Polyesterklebeband Nr. HS 79061 ist ein dünnes, elastisches, selbstklebendes Abdeckband mit einer Hitzebeständigkeit von 220 °C. Ideal zum Abkleben von schwierigen Konturen.

Anwendungen

Das „H-tape“ Polyesterklebeband Nr. HS 79061 wird als Abdeckband in der KTL und in der Pulverbeschichtung eingesetzt. Allgemeine Isolation von Relais, Transformatoren, Magnetspulen und Wellenisolierungen also generell dort, wo silikonhaltige Lacke und Isolationen zum Einsatz kommen.

Technische Daten

Träger	:	Polyester
Trägerdicke	:	0,025 mm
Gesamtdicke	:	0,061 mm
Klebstoffbasis	:	Silikon
Temperaturbereich	:	bis max. 220 °C
Klebkraft auf Metall	:	11 N / 25,4 mm
Reißdehnung	:	100 %
Farbe	:	blau

Lagerbedingungen:

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima (50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20° C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

Hinweis:

Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.