

## Technische Information

### „H-tape“

## Weich-PVC-Klebeband Nr. HS 51014

### Beschreibung

Das „H-tape“ Weich-PVC-Klebeband Nr. HS 51014 ist eine Weich-PVC-Folie, einseitig mit einem Kautschukkleber beschichtet.

### Anwendungen

Das „H-tape“ Weich-PVC-Klebeband Nr. HS 51014 ist ein Bodenmarkierungsband für Fahrwege und Hallenböden. Dieses Band wird häufig für Markierungen in Produktions- oder Sporthallen eingesetzt. Es lässt sich rückstandslos wieder entfernen und kann daher auch für kurzzeitige oder vorübergehende Kennzeichnungen z.B. im Veranstaltungs- und Eventbereich gut genutzt werden.

### Technische Daten

Träger	:	Weich-PVC-Folie
Trägerdicke	:	0,130 mm
Gesamtdicke	:	0,140 mm
Klebstoffbasis	:	Kautschuk
Temperaturbereich	:	-30 °C bis +60 °C
Klebkraft	:	5 N / 25 mm
Reißkraft	:	60 N / 25 mm
Reißdehnung	:	150 %
UV - Beständigkeit	:	begrenzt
Witterungsbeständigkeit	:	begrenzt
Kerndurchmesser	:	76mm

### Lagerbedingungen:

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima (50 % relative Luftfeuchte und ca. + 18° C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

### Hinweis:

Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.