Technische Information

„H-tape“ Transferklebeband Nr. HT 1307AS

Produkt- und Anwendungsbeschreibung

Das **„H-tape“ Transferklebeband Nr. HT 1307AS** ist ein doppelseitiges Transferklebeband für dauerhaftes Verkleben von Papier, Karton, Fotos etc.

Technische Daten

Träger	:	ohne Träger
Gesamtdicke	:	0,05 mm
Abdeckung	:	Silikonpapier
Klebstoffbasis	:	Lösemittelacrylat mit Glasfaserverstärkung
Temperaturbereich	:	- 30 °C bis + 180 °C
Klebkraft	:	0,5 N / 25 mm ± 15 N

Lagerbedingungen:

Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima (50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20° C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

Hinweis:

Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

HIT – Honer Industrietechnik
Mühlstr. 20
74626 Bretzfeld – Scheppach
Telefon: 07946/95616 Fax: 07946/95618
HONER@HIT-HONER.de www.HIT-HONER.de