Technische Information

„H-tape“
EPDM Zellkautschukklebeband Nr. HS 81210

Beschreibung:
Das **„H-tape“ EPDM Zellkautschukklebeband Nr. HS 81210** ist ein einseitig klebender Zellkautschuk, der eine gute Alterungs- und Klimabeständigkeit aufweisen kann. Außerdem hat es eine sehr hohe Klebkraft mit sehr gutem Tack.

Technische Daten

Träger	:		EPDM Zellkautschuk
Abdeckmaterial	:		90 g/m², braun
Raumgewicht	:	**ASTM D 3575**	130 kg / m³ ±170
Zugfestigkeit	:	**ASTM D 412**	>500 kPa
Reißdehnung	:	**ASTM D 412**	> 180 %
Kleber	:		mod. Polyacrylatkleber
Klebkraft/Stahl	:	**AFERA 5001**	min 21 N / 25 mm
ROHS	:		konform
Temperaturbeständigkeit	:		-40 °C bis +90 °C
Shore Härte	:	**ASTM D (2000)**	40-50 „00“
Wasseraufnahme	:	**ASTM D 1056 (2000)**	<2 %
Druckverformung	:	**ASTM S 1056 (2000)**	<5 %
Ozon und UV-beständigkeit	:		ja
Linearer Schwund 70 °C, 22 h	:	**Test: 10 mm**	< 5 %

Lagerbedingungen:
Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima (50 % relative Luftfeuchte und ca. + 20° C) beträgt die Lagerzeit der Klebebänder 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

Hinweis:
Alle technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen ebenso nur unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung auf Originalmaterialien. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Bitte beachten Sie dabei auch die für Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

HIT – Honer Industrietechnik
Mühlstr. 20
74626 Bretzfeld – Scheppach
Telefon: 07946/95616 Fax: 07946/95618
HONER@HIT-HONER.de www.HIT-HONER.de